

MIXTURE SYSTEM

地暖混水中心



UFH Mixture System 地暖混水中心系列

混水温控中心装置是为解决集中供热管网或锅炉出水温度过高的问题，在热源和地暖设备即分集水器之间加入的二次换热系统，它利用地暖管道中散热后的低温回水与高温水进行混合，使进入地暖设备的水的温度恒定，从而达到低温地板采暖水温不超过60℃的技术要求，符合中华人民共和国《地面辐射供暖技术规程》的规定，延长地暖管道的使用寿命。混水温控装置，引进德国先进技术，产品结构紧凑体积小，安装调试极为简单，对于高温供暖的集中供热，混水系统是安全运行的最佳选择，对于燃气壁挂炉锅炉，能降低锅炉运行故障，大大延长使用寿命，降低能源消耗。



2557 / 地暖混水

SPECIFICATION 技术规范

主题材质: 优质黄铜	Material: brass
温控范围: 35~60℃	Temperature control: 35℃~60℃
适用温度范围: 0~90℃	Working temperature: 0~90℃
温度精度: ±3℃	Control accuracy: ±3℃
工作压力: 1.0Mpa	Nominal pressure: 1.0Mpa



2523 / 地暖混水

SPECIFICATION 技术规范

主题材质: 优质黄铜	Material: brass
温控范围: 35~60℃	Temperature control: 35℃~60℃
适用温度范围: 0~90℃	Working temperature: 0~90℃
温度精度: ±3℃	Control accuracy: ±3℃
工作压力: 1.0Mpa	Nominal pressure: 1.0Mpa



我们在产品出厂前已经将各项技术参数调试设定完毕，如无特别需要建议您直接插电运行即可。强烈建议您将混水系统装在有地漏，不怕水，检修方便的位置，任何地暖系统都存在有泄露的可能性。

Water mixer series 地暖混水中心系列



2536 / 地暖混水

SPECIFICATION 技术规范

主题材质: 优质黄铜
 温控范围: 35~60℃
 适用温度范围: 0~90℃
 温度精度: ±3℃
 工作压力: 1.0Mpa

Material: brass
 Temperature control: 35℃~60℃
 Working temperature: 0~90℃
 Control accuracy: ±3℃
 Nominal pressure: 1.0Mpa



2548 / 地暖混水

SPECIFICATION 技术规范

主题材质: 优质黄铜
 温控范围: 35~60℃
 适用温度范围: 0~90℃
 温度精度: ±3℃
 工作压力: 1.0Mpa

Material: brass
 Temperature control: 35℃~60℃
 Working temperature: 0~90℃
 Control accuracy: ±3℃
 Nominal pressure: 1.0Mpa

